



Vinkelkoppling med utvändig gänga

- HGL-90 90° Vinkelkoppling, IP68

90° vinkelkoppling, utvändiga gängor med tätningshylsa och bricka. Uppfyller IP66, IP67, IP68 och IP69k.

Egenskaper och fördelar

- Snabbkoppling i ett stycke
- Hög kraghållfasthet
- Hög resistens mot lösningsmedel och oljor
- Fri från halogen, svavel och fosfor
- Metrisk gängor levereras med låsmutter



HelaGuard HGL-90 90° Vinkelkoppling med tätningshylsa, IP68.

Kopplingar med UNEF och NPT gängor kan fås på begäran. Kontakta oss!

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66) , Termoplastisk elastomer (TPE)
Temp. område	-50°C till +135°C
Brännbarhetsklass	UL94 V2
Godkännanden	UL-Recognized

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Gänga (PG)	Hål- storlek	Yttre Ø max.	Längd (L)	Nyckel- vidd II	Gäng- längd	Förp innehåll	Färg	Art-nr
HGL13-90-PG9	13	-	PG9	10,5	24	46	22	10	10 st	Svart (BK)	166-22808
HGL13-90-M16	13	M16	-	10,5	24	46	22	11	10 st	Svart (BK)	166-22800
HGL16-90-PG9	16	-	PG9	10,5	29	49	22	10	10 st	Svart (BK)	166-22820
HGL16-90-PG11	16	-	PG11	10,5	29	49	24	10	10 st	Svart (BK)	166-22809
HGL16-90-PG13	16	-	PG13.5	14,0	29	51	26	11	10 st	Svart (BK)	166-22810
HGL16-90-M16	16	M16	-	10,5	29	49	22	11	10 st	Svart (BK)	166-22801
HGL16-90-M20	16	M20	-	14,0	29	51	27	13	10 st	Svart (BK)	166-22802
HGL21-90-PG16	21	-	PG16	14,0	32	53	26	11	10 st	Svart (BK)	166-22811
HGL21-90-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	53	26	11	10 st	Svart (BK)	166-22821
HGL21-90-M20	21	M20	-	14,0	32	53	27	13	10 st	Svart (BK)	166-22803
HGL28-90-PG21	28	-	PG21	19,0	44	66	35	12	10 st	Svart (BK)	166-22812
HGL28-90-M25	28	M25	-	19,0	44	66	32	15	10 st	Svart (BK)	166-22804
HGL34-90-PG29	34	-	PG29	24,5	51	75	44	12	10 st	Svart (BK)	166-22813
HGL34-90-M32	34	M32	-	24,5	51	75	40	16	10 st	Svart (BK)	166-22805
HGL42-90-PG36	42	-	PG36	39,0	63	99	57	12	2 st	Svart (BK)	166-22814
HGL42-90-M40	42	M40	-	32,0	63	98	50	16	2 st	Svart (BK)	166-22806
HGL42-90-M50	42	M50	-	39,0	63	99	60	16	2 st	Svart (BK)	166-22818
HGL54-90-PG48	54	-	PG48	49,5	76	104	70	15	2 st	Svart (BK)	166-22815
HGL54-90-M50	54	M50	-	39,0	76	104	60	16	2 st	Svart (BK)	166-22807
HGL54-90-M63	54	M63	-	49,5	76	104	72	16	2 st	Svart (BK)	166-22819

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.