



Vridbar koppling med utvändig gänga

- HGL-45M 45° Vinkelkoppling, vridbar med utvändiga gängor, IP68

45° vinkelkoppling i mässing, vridbar, utvändiga gängor med tätningshylsa och bricka. Uppfyller IP66, IP67, IP68 och IP69k.

Egenskaper och fördelar

- Snabbkoppling i ett stycke
- Hög kraghållfasthet
- Hög resistens mot lösningsmedel och oljor
- Fri från halogen, svavel och fosfor



HelaGuard HGL-45M 45° Vinkelkoppling, vridbar med utvändiga gängor, IP68.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66) , Nickelpläterad mässing (NPB), Termoplastisk elastomer (TPE)
Temp. område	-50°C till +135°C
Brännbarhetsklass	UL94 V2
Godkännanden	UL-Recognized



TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Gänga (PG)	Hål- storlek	Yttre Ø max.	Längd (L)	Nyckel- vidd	Gäng- längd	Förp innehåll	Färg	Art-nr
HGL16-45M-PG16	16	-	PG16	14,0	29	70	29	13	10 st	Svart (BK)	166-24307
HGL16-45M-PG13	16	-	PG13.5	14,0	29	67	24	10	10 st	Svart (BK)	166-24306
HGL16-45M-M20	16	M20	-	14,0	29	69	24	12	10 st	Svart (BK)	166-24300
HGL21-45M-PG16	21	-	PG16	14,0	32	77	29	13	10 st	Svart (BK)	166-24309
HGL21-45M-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	74	24	10	10 st	Svart (BK)	166-24308
HGL21-45M-M20	21	M20	-	14,0	32	76	24	12	10 st	Svart (BK)	166-24301
HGL28-45M-PG21	28	-	PG21	19,0	44	92	35	14	10 st	Svart (BK)	166-24310
HGL28-45M-M25	28	M25	-	19,0	44	90	29	12	10 st	Svart (BK)	166-24302
HGL34-45M-PG29	34	-	PG29	24,5	51	99	42	14	10 st	Svart (BK)	166-24311
HGL34-45M-M32	34	M32	-	24,5	51	98	38	13	10 st	Svart (BK)	166-24303
HGL42-45M-M50	42	M50	-	39,0	63	117	58	17	2 st	Svart (BK)	166-24304
HGL54-45M-M50	54	M50	-	39,0	76	137	58	17	2 st	Svart (BK)	166-24305

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.