



Kopplingar med dragavlastning och kabeltätning

- HG-SCG 90° Koppling med kabelgenomföring, IP66

HelaGuard HG-90CG 90° Vinkelkoppling, med kabelgenomföring och dragavlastning

Egenskaper och fördelar

- Dragavlastar
- Erbjuder kablar IP68 och IP69k
- Stark avdragningsförsegling
- Resistent mot lösningsmedel och olja
- Fri från halogen, sulfur och fosfor



HelaGuard HG-90CG 90° Vinkelkoppling, utvändig gänga, IP66.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66) , Nickelpläterad mässing (NPB)
Temp. område	-50°C till +135°C
Brännbarhetsklass	UL94 V2
Godkännanden	UL-Recognized



TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Kabeldiameter från/till	Yttre Ø max.	Längd (L)	Nyckel- vidd	Förskruvning	Gäng- längd	Förp innehåll	Färg	Art-nr
HG13-90CG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	81	20	20	12	10 st	Svart (BK)	166-23301
HG16-90CG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	86	20	20	12	10 st	Svart (BK)	166-23302
HG16-90CG-M20	16	M20	7 - 13	29	91	24	24	12	10 st	Svart (BK)	166-23303
HG21-90CG-M20	21	M20	7 - 13	32	93	24	24	12	10 st	Svart (BK)	166-23304
HG28-90CG-M25	28	M25	9 - 17	44	107	29	29	12	10 st	Svart (BK)	166-23305
HG34-90CG-M32	34	M32	11 - 21	51	125	26	38	15	10 st	Svart (BK)	166-23306
HG42-90CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 st	Svart (BK)	166-23307
HG54-90CG-M50	54	M50	27 - 35	76	146	54	56	15	2 st	Svart (BK)	166-23308

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Grå färg finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.