



Kopplingar för stålslang

- **SSC-FM Fast, utvändiga gängor**

Fast, utvändiga gängor, rostfritt stål (SS316).

Egenskaper och fördelar

- Två-delad förskruvning, gemensam kolv och kropp med utvändiga gängor
- Hög resistent mot rost och korrosion
- Tät och tillförlitligt fäste till slangen
- Kan säkras med en låsmutter



HelaGuard SSC-FM Fast med utvändiga gängor.

MATERIAL	Rostfritt syrafast stål typ SS316
Temp. område	-100°C till +400°C



TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Hål- storlek	Längd (L)	Nyckel- vidd II	Gäng- längd	Förp innehåll	Färg	Art-nr
SSC10-FM-M12	10	M12	5,6	21,0	14	8,0	1 st	Metall (ML)	166-30321
SSC12-FM-M16	12	M16	8,5	23,0	19	8,0	1 st	Metall (ML)	166-30322
SSC16-FM-M16	16	M16	11,5	25,0	19	10,0	1 st	Metall (ML)	166-30323
SSC20-FM-M20	20	M20	15,3	26,3	24	10,0	1 st	Metall (ML)	166-30324
SSC25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29	10,0	1 st	Metall (ML)	166-30325
SSC32-FM-M32	32	M32	26,2	36,8	38	13,0	1 st	Metall (ML)	166-30326
SSC40-FM-M40	40	M40	34,6	39,0	48	14,0	1 st	Metall (ML)	166-30327
SSC50-FM-M50	50	M50	44,7	44,7	58	15,0	1 st	Metall (ML)	166-30328

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.