



Kopplingar för stålslang med plastöverdrag

- PCS-FM Fast med utvändiga gängor, IP54

Fast med utvändiga gängor, nickelpläterad mässing.

Egenskaper och fördelar

- Två-delad förskruvning, gemensam kolv och kropp med utvändiga gängor
- Tät och tillförlitligt fäste till slangen
- Kan säkras med en låsmutter



HelaGuard PCS-FM Fast med utvändiga gängor.

MATERIAL	Nickelpläterad mässing (NPB)
Temp. område	-100°C till +300°C



TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Gänga (PG)	Hålstorlek	Längd (L)	Nyckelvidd II	Gänglängd	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art-nr
PCS10-FM-PG7	10	-	PG7	5,6	21,0	13	8,0	10 st	Metall (ML)	14 125 28	166-31010
PCS10-FM-M12	10	M12	-	5,6	21,0	13	8,0	10 st	Metall (ML)	14 125 17	166-31000
PCS12-FM-PG9	12	-	PG9	8,5	23,0	17	8,0	10 st	Metall (ML)	14 125 29	166-31011
PCS12-FM-M16	12	M16	-	8,5	23,0	17	8,0	10 st	Metall (ML)	14 125 18	166-31001
PCS16-FM-PG11	16	-	PG11	11,5	25,0	22	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 30	166-31012
PCS16-FM-M16	16	M16	-	11,5	25,0	20	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 19	166-31002
PCS16-FM-M20	16	M20	-	11,5	25,0	22	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 20	166-31003
PCS20-FM-PG16	20	-	PG16	15,3	26,3	24	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 32	166-31014
PCS20-FM-M20	20	M20	-	15,3	26,3	24	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 21	166-31004
PCS25-FM-PG21	25	-	PG21	19,1	32,5	29	12,0	10 st	Metall (ML)	14 125 33	166-31015
PCS25-FM-M25	25	M25	-	19,1	32,5	29	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 22	166-31005
PCS32-FM-PG29	32	-	PG29	26,2	36,8	38	13,0	2 st	Metall (ML)	14 125 34	166-31016
PCS32-FM-M32	32	M32	-	26,2	36,8	36	13,0	2 st	Metall (ML)	14 125 23	166-31006
PCS40-FM-PG36	40	-	PG36	34,2	39,0	48	14,0	2 st	Metall (ML)	14 125 35	166-31017
PCS40-FM-M40	40	M40	-	34,6	39,0	48	14,0	2 st	Metall (ML)	14 125 24	166-31007
PCS50-FM-PG42	50	-	PG42	44,8	42,0	58	15,0	1 st	Metall (ML)	14 125 36	166-31018
PCS50-FM-M50	50	M50	-	44,7	42,0	58	15,0	1 st	Metall (ML)	14 125 25	166-31008
PCS63-FM-M63	63	M63	-	54,5	50,0	70	18,0	1 st	Metall (ML)	14 125 26	166-31009
PCS75-FM-M75	75	M75	-	66,5	60,0	84	20,0	1 st	Metall (ML)	14 125 27	166-31019

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.