



Kopplingar för stålslang med plastöverdrag

- PCS-SM Vridbar förskruvning med utvändiga gängor, IP54

Vridbar förskruvning med utvändiga gängor, nickelpäterad mässing.

Egenskaper och fördelar

- Två-delad förskruvning, gemensam kolv och kropp
- Utvändiga gängor som är vridbara runt kroppen
- Tät och tillförlitligt fäste till slangen
- Kan säkras med en låsmutter



HelaGuard PCS-SM Vridbar förskruvning med utvändiga gängor.

MATERIAL	Nickelpäterad mässing (NPB)
Temp. område	-100°C till +300°C



TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Gänga (PG)	Hål- storlek	Längd (L)	Nyckel- vidd II	Nyckel- vidd	Gäng- längd	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art-nr
PCS10-SM-PG7	10	-	PG7	5,6	30,2	13	13	8,0	10 st	Metall (ML)	14 125 47	166-31110
PCS10-SM-M12	10	M12	-	5,6	30,2	13	13	8,0	10 st	Metall (ML)	14 125 37	166-31100
PCS12-SM-PG9	12	-	PG9	8,5	32,2	17	17	8,0	10 st	Metall (ML)	14 125 48	166-31111
PCS12-SM-M16	12	M16	-	8,5	32,2	17	17	8,0	10 st	Metall (ML)	14 125 38	166-31101
PCS16-SM-PG11	16	-	PG11	11,5	34,2	20	22	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 49	166-31112
PCS16-SM-M16	16	M16	-	11,5	34,2	20	20	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 39	166-31102
PCS16-SM-M20	16	M20	-	11,5	34,2	20	22	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 40	166-31103
PCS20-SM-PG16	20	-	PG16	15,3	35,5	24	24	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 51	166-31114
PCS20-SM-PG13	20	-	PG13.5	15,3	35,5	24	24	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 50	166-31113
PCS20-SM-M20	20	M20	-	15,3	35,5	24	24	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 41	166-31104
PCS25-SM-PG21	25	-	PG21	19,1	43,7	29	29	12,0	10 st	Metall (ML)	14 125 52	166-31115
PCS25-SM-M25	25	M25	-	19,1	43,7	29	29	12,0	10 st	Metall (ML)	14 125 42	166-31105
PCS32-SM-PG29	32	-	PG29	26,2	48,0	38	38	13,0	2 st	Metall (ML)	14 125 53	166-31116
PCS32-SM-M32	32	M32	-	26,2	48,0	38	38	13,0	2 st	Metall (ML)	14 125 43	166-31106
PCS40-SM-PG36	40	-	PG36	34,2	51,2	48	48	14,0	2 st	Metall (ML)	14 125 54	166-31117
PCS40-SM-M40	40	M40	-	34,2	51,2	48	48	14,0	2 st	Metall (ML)	14 125 44	166-31107
PCS50-SM-PG42	50	-	PG42	44,8	54,2	58	58	15,0	1 st	Metall (ML)	14 125 55	166-31118
PCS50-SM-M50	50	M50	-	44,8	54,2	58	58	15,0	1 st	Metall (ML)	14 125 45	166-31108
PCS63-SM-M63	63	M63	-	54,5	63,2	70	70	18,0	1 st	Metall (ML)	14 125 46	166-31109

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.