



Kopplingar för stålslang med plastöverdrag

- PCS-PC Förskruvning utan gängor, IP54

Utan gängor, nickelpäterad mässing.

Egenskaper och fördelar

- Två-delad förskruvning, gemensam kolv och kropp utan gängor
- Kroppen passar in på andra sidan om ingången för skyddsslangen
- Fungerar som låsanordning
- Ger en mjuk ingång för bussningen



HelaGuard PCS-PC Förskruvning utan gängor.

MATERIAL	Nickelpäterad mässing (NPB)
Temp. område	-100°C till +300°C



TYP	Nom Ø	Hål- storlek	Längd (L)	Nyckel- vidd II	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art-nr
PCS10-PC	10	5,6	15,0	13	10 st	Metall (ML)	14 125 56	166-31200
PCS12-PC	12	8,5	15,5	17	10 st	Metall (ML)	14 125 57	166-31201
PCS16-PC	16	11,5	20,0	20	10 st	Metall (ML)	14 125 58	166-31202
PCS20-PC	20	15,3	16,5	24	10 st	Metall (ML)	14 125 59	166-31203
PCS25-PC	25	19,1	20,5	29	10 st	Metall (ML)	14 125 60	166-31204
PCS32-PC	32	26,2	23,5	38	2 st	Metall (ML)	14 125 61	166-31205
PCS40-PC	40	34,2	24,8	48	2 st	Metall (ML)	14 125 62	166-31206
PCS50-PC	50	44,8	30,0	58	1 st	Metall (ML)	14 125 63	166-31207
PCS63-PC	63	54,5	33,5	70	1 st	Metall (ML)	14 125 64	166-31208
PCS75-PC	75	66,5	42,0	84	1 st	Metall (ML)	14 125 65	166-31209

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.