



Kopplingar för stålslang med plastöverdrag

- PCS-FF Fast med invändiga gängor, IP54

Fast, invändiga gängor, nickelpäterad mässing.

Egenskaper och fördelar

- Två-delad förskruvning, gemensam kolv och kropp med invändig gänga
- Tät och tillförlitligt fäste till slangen
- Kan användas för att koppla ihop två delar av skyddsslangen med användning av ett svivelfäste



HelaGuard PCS-FF Fast med invändiga gängor.

MATERIAL	Nickelpäterad mässing (NPB)
Temp. område	-100°C till +300°C



TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Hål-storlek	Längd (L)	Nyckel-vidd II	Gäng-längd	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art-nr
PCS16-FF-M20	16	M20	11,5	24,5	22	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 66	166-31300
PCS20-FF-M20	20	M20	15,3	26,0	24	10,0	10 st	Metall (ML)	14 125 67	166-31301
PCS25-FF-M25	25	M25	19,1	30,0	29	12,0	10 st	Metall (ML)	14 125 68	166-31302
PCS32-FF-M32	32	M32	26,2	33,3	36	13,0	10 st	Metall (ML)	14 125 69	166-31303

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.