



Stålslangar med vätsketätt hölje

- LTSH Galvaniserad stålslang med termoplastiskt överdrag

Flexibel skyddsslang i galvaniserat stål, flammhämmande termoplastiskt överdrag. Uppfyller IP66, IP67 och IP68 med LTS-kopplingar.

Maskiner, verktyg eller installationer utomhus där slangen måste vara flammhämmande och där motståndskraft mot både höga och låga temperaturer är ett krav.

Egenskaper och fördelar

- Vätsketät (IP68 och 69k med LTS kopplingar)
- Flammhämmande
- Temperaturtålig
- Hög drag- och slaghållfasthet
- Överdraget skrynklas inte vid böjning
- God motståndskraft mot bensin, syror, oljor och fetter
- UV resistent, passande för användning utomhus
- Färg: svart



HelaGuard LTSH.



HelaGuard LTSH galvaniserad stålslang med ett mjukt, vätsketätt termoplastiskt gummiöverdrag. Ger mycket god resistens mot oljor, fetter, bensin, syror och UV-ljus.

MATERIAL	Galvaniserat stål (GS), Termoplastiskt gummi (TPR)
Temp. område	-60°C till +150°C

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Nom Ø	Nominell storlek (tum)	Ytter Ø (OD)	Inre Ø	Böjradie	Slangvikt g/m	Rulllängd	Färg	E-nr	Art-nr
LTSH12	12	5/16 tum	14,2	10,0	40	203	25 m	Svart (BK)	14 125 70	166-32001
LTSH16	16	3/8 tum	17,8	12,6	45	311	25 m	Svart (BK)	14 125 71	166-32002
LTSH20	20	1/2 tum	21,1	16,0	65	407	25 m	Svart (BK)	14 125 72	166-32003
LTSH25	25	3/4 tum	26,4	21,1	100	445	25 m	Svart (BK)	14 125 73	166-32004
LTSH32	32	1 tum	33,1	26,5	135	666	25 m	Svart (BK)	14 125 74	166-32005
LTSH40	40	1 1/4 tum	41,8	35,4	175	793	10 m	Svart (BK)	14 125 75	166-32006
LTSH50	50	1 1/2 tum	47,9	40,4	230	1.071	10 m	Svart (BK)	14 125 76	166-32007

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra rulllängder finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.