



Kopplingar för stålslang med vätsketätt hölje

- LTS-SMC Vridbar kompressionskoppling, IP68

Utvändiga gängor, nickelpläterad mässing.
Uppfyller IP66, IP67 och IP68.

Egenskaper och fördelar

- Flerdelad kompressionskoppling inkl elastomertätning
- Ger utmärkt draghållfasthet
- De yttre gängorna kan vridas runt kroppen även efter att kopplingen dragits åt



Helaguard LTS-SMC Vridbar kompressionskoppling.

MATERIAL	Nickelpläterad mässing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Temp. område	-40°C till +135°C



TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Hål- storlek	Längd (L)	Nyckel- vidd II	Nyckel- vidd	Nyckel- vidd III	Gäng- längd	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art-nr
LTS12-SMC-M16	12	M16	8,6	39,0	20	20	22	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 14	166-32300
LTS16-SMC-M16	16	M16	10,7	40,9	24	24	26	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 15	166-32301
LTS16-SMC-M20	16	M20	10,7	41,0	24	24	26	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 16	166-32302
LTS20-SMC-M20	20	M20	14,5	41,8	26	26	29	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 17	166-32303
LTS25-SMC-M25	25	M25	18,0	50,7	33	29	35	12,0	10 st	Metall (ML)	14 119 18	166-32304
LTS32-SMC-M32	32	M32	24,6	56,9	40	38	42	13,0	2 st	Metall (ML)	14 119 19	166-32305

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.