



Kopplingar för stålslangar med vätsketätt hölje

- LTS-90FMC 90° Vinklad kompressionskoppling, IP68

Utvändiga gängor, nickelpäterad mässing.
Uppfyller IP66, IP67, IP68 och IP69k.

Egenskaper och fördelar

- 90° vinklad flerdelad kompressionskoppling inkl polyamiddätning
- Ger utmärkt draghållfasthet



HelaGuard LTS-90FMC 90° Vinklad kompressionskoppling.

MATERIAL	Nickelpäterad mässing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Temp. område	-40°C till +135°C

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Hål- storlek	Nyckel- vidd II	Nyckel- vidd III	Gäng- längd	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art-nr
LTS12-90FMC-M16	12	M16	8,6	20	22	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 20	166-32400
LTS16-90FMC-M16	16	M16	10,7	20	26	10,0	10 st	Metall (ML)	14 119 21	166-32401
LTS16-90FMC-M20	16	M20	10,7	24	26	13,0	10 st	Metall (ML)	14 119 22	166-32402
LTS20-90FMC-M20	20	M20	14,5	24	29	13,0	10 st	Metall (ML)	14 119 23	166-32403
LTS25-90FMC-M25	25	M25	18,0	30	35	14,0	10 st	Metall (ML)	14 119 24	166-32404
LTS32-90FMC-M32	32	M32	24,6	36	42	15,0	2 st	Metall (ML)	14 119 25	166-32405
LTS40-90FMC-M40	40	M40	32,7	46	52	18,0	1 st	Metall (ML)	14 119 26	166-32406
LTS50-90FMC-M50	50	M50	37,7	57	58	18,0	1 st	Metall (ML)	14 119 27	166-32407
LTS63-90FMC-M63	63	M63	49,0	72	70	20,0	1 st	Metall (ML)	14 119 28	166-32408

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.