



Kopplingar för stålslang med vätsketätt hölje

- LTS-45FMC 45° Vinklad kompressionskoppling, IP68

Utvändiga gängor, nickelpläterad mässing.
Uppfyller IP66, IP67 och IP68.

Egenskaper och fördelar

- 45° vinklad flerdelad kompressionskoppling inkl polyamidtätning
- Ger utmärkt draghållfasthet

MATERIAL	Nickelpläterad mässing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Temp. område	-40°C till +135°C



HelaGuard LTS-45FMC 45° Vinklad kompressionskoppling.

TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Hål- storlek	Längd (L)	Nyckel- vidd II	Nyckel- vidd III	Gäng- längd	Förp innehåll	Färg	E-nr	Art-nr
LTS16-45FMC-M20	16	M20	10,7	44,8	24	26	13,0	10 st	Metall (ML)	14 119 29	166-32500
LTS20-45FMC-M20	20	M20	14,5	49,5	24	29	13,0	10 st	Metall (ML)	14 119 30	166-32501
LTS25-45FMC-M25	25	M25	18,0	63,0	30	35	14,0	10 st	Metall (ML)	14 119 31	166-32502
LTS32-45FMC-M32	32	M32	24,6	76,6	36	42	15,0	2 st	Metall (ML)	14 119 32	166-32503
LTS40-45FMC-M40	40	M40	32,7	86,9	47	57	18,0	1 st	Metall (ML)	14 119 33	166-32504
LTS50-45FMC-M50	50	M50	37,7	93,4	61	62	18,0	1 st	Metall (ML)	14 119 34	166-32505
LTS63-45FMC-M63	63	M63	49,0	111,0	67	76	20,0	1 st	Metall (ML)	14 119 35	166-32506

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.

Kopplingar för stålslangar med vätsketätt hölje

- LTS-LTS Kompressionskoppling, IP68

Nickelpläterad mässing. Uppfyller IP66, IP67 och IP68 och IP69k.

Egenskaper och fördelar

- Flerdelad kompressionskoppling, inkl polyamidtätning
- Kopplar ihop två slangar
- Ger utmärkt draghållfasthet

MATERIAL	Nickelpläterad mässing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Temp. område	-40°C till +135°C



HelaGuard LTS-LTS Dubbel kompressionskoppling.

TYP	Nom Ø	Hål- storlek	Längd (L)	Nyckel- vidd II	Nyckel- vidd III	Förp innehåll	Färg	Art-nr
LTS20-LTS20	20	14,5	39,5	26	29	10 st	Metall (ML)	166-32600
LTS25-LTS25	25	18,0	46,9	33	35	10 st	Metall (ML)	166-32601

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.