



Kopplingar för stålslang med plastöverdrag, stålfletad

- PCSB-SMC Vridbar kompressionskoppling, IP65

Vridbar med utvändiga gängor, nickelpläterad mässing. Uppfyller IP65.

Egenskaper och fördelar

- Flerdelad kompressionskoppling inkl elastomertätning
- Kan användas i s k knockouts då kopplingen roterar till att den fästs
- Flätan är låst mellan in och utsidan av kompressionsmuttern
- Utmärkt draghållfasthet
- De yttre gängorna kan vridas runt kroppen även efter att kopplingen dragits åt



HelaGuard PCSB-SMC Vridbar kompressionskoppling.

MATERIAL	Nickelpläterad mässing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Temp. område	-40°C till +135°C



TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Hål-storlek	Längd (L)	Yttre Ø max.	Nyckel-vidd II	Nyckel-vidd	Nyckel-vidd III	Inre mutter	Gäng-längd	Förp innehåll	Färg	Art-nr
PCSB16-SMC-M16	16	M16	11,5	55,0	32,6	24	20	24	26	10,0	10 st	Metall (ML)	166-34200
PCSB16-SMC-M20	16	M20	11,5	55,0	32,6	24	24	24	26	10,0	10 st	Metall (ML)	166-34201
PCSB20-SMC-M20	20	M20	15,3	57,0	35,6	26	26	28	29	10,0	10 st	Metall (ML)	166-34202
PCSB25-SMC-M25	25	M25	19,1	65,0	41,8	33	33	34	36	12,0	10 st	Metall (ML)	166-34203
PCSB32-SMC-M32	32	M32	26,0	71,0	48,6	40	40	41	42	13,0	2 st	Metall (ML)	166-34204

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.