



## Standart Kablo Bağları

### • T-Serisi, Polipropilen


Kablo, hortum ve boruların bağlanması ve güvene alınması için.

#### Özellikleri ve Yararları

- Yüksek kimyasal dirençli kablo bağı, çeşitli ölçülerde mevcuttur
- %100 yüksek kaliteli plastikten imal edilmiş olup, iyi bir geri kazanıma imkan verir
- Demetlerin üzerinde güçlü bir kavrama için içten tırtıklı yapı
- İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama
- Kıvrık kuyruk tasarımı sayesinde montajı kolaydır
- Suda yüzer
- Yüksek kimyasal direnç



T-Serisi.



Malzeme özellikleri için  
lütfen bakınız sayfa 30.

| TİP   | Genişlik (W) | Uzunluk (L) | Max. Bağlama Çapı (Ø max) | N   | Malzeme | Renk         | Ambalaj Miktarı | Ürün-No.  |
|-------|--------------|-------------|---------------------------|-----|---------|--------------|-----------------|-----------|
| T18R  | 2,5          | 100,0       | 22,0                      | 36  | PP      | Naturel (NA) | 1.000           | 111-01922 |
|       | 2,5          | 100,0       | 22,0                      | 36  | PP      | Siyah (BK)   | 100             | 111-01917 |
| T30R  | 3,6          | 148,0       | 32,0                      | 89  | PP      | Naturel (NA) | 100             | 111-03017 |
| T50R  | 4,8          | 202,0       | 44,5                      | 111 | PP      | Naturel (NA) | 100             | 111-04931 |
|       | 4,8          | 202,0       | 44,5                      | 111 | PP      | Siyah (BK)   | 100             | 111-04928 |
| T120S | 7,6          | 225,0       | 55,0                      | 267 | PP      | Siyah (BK)   | 500             | 111-12827 |
| T120R | 7,6          | 390,0       | 105,0                     | 267 | PP      | Siyah (BK)   | 500             | 111-12066 |

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.