

Paralel yönlendirme için Kablo Bağları

• DH-Serisi


İki kabloyu birbirine paralel fakat ayrı olarak çekmek için ideal. DH-Serisi, otomotiv veya beyaz eşya endüstrisindeki gibi kablo grupları için kullanılabilir. Aynı zamanda, kablolar ve makaronlar üzerine daha sonra montaj veya geçici montaj için de yararlıdır.

Özellikleri ve Yararları

- Çok çeşitli malzemelerde mevcuttur
- Çift kafalı tasarlanmış kablo bağı, içten ve dıştan tırtıklı demet oluşturur
- Sadece tek bir kablo bağı ile iki demetin bir arada paralel çekilmesi
- Demetler farklı çaplarda olabilir
- İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama



DH-Serisi kullanılarak iki kablo demedinin paralel yönlendirilmesi.



DH-Serisi

**Malzeme özellikleri için
lütfen bakınız sayfa 30.**

TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Her bağ için max. bağlama çapı (Ø max.)	N	2.bağ için Min. Çekme Dayanımı (N)	Malzeme	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
T50RDH	4,7	210,0	19,0	225	180 N	PA46	Gri (GY)	100	117-05168
	4,7	210,0	19,0	225	180 N	PA66	Naturel (NA)	100	117-05002
	4,7	210,0	19,0	225	180 N	PA66	Siyah (BK)	100	117-05000
	4,7	210,0	19,0	225	180 N	PA66HS	Siyah (BK)	100	117-05050
	4,7	210,0	19,0	225	180 N	PA66W	Siyah (BK)	500	117-05060
T50IDH	4,7	305,0	38,1	225	180 N	PA66	Naturel (NA)	1.000	117-05303
	4,7	305,0	38,1	225	180 N	PA66HS	Siyah (BK)	1.000	117-05350
	4,7	305,0	38,1	225	180 N	PA66W	Siyah (BK)	100	117-05360
T50LDH	4,7	395,0	50,8	225	180 N	PA66	Naturel (NA)	1.000	117-05461
	4,7	395,0	50,8	225	180 N	PA66HS	Siyah (BK)	100	117-00008

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.