



Kanatlı, Ok Uçlu Tek Parça Kendinden Tespitli Bağlar

- Yuvarlak delikler için Kanatlı, Ok Uçlu Tek Parça Kendinden Tespitli Bağlar

Otomotiv, havacılık, beyaz eşya ve pano imalatı dahil, pek çok farklı sanayide kablo demetleri, boru ve spirallerin demetlenmesi ve tespiti için.

Özellikleri ve Yararları

- El aletine ihtiyaç olmaksızın monte edilmesi kolay
- Kablo bağı kafası daima belirlenmiş bir pozisyonda yerleştirilir
- Ok ucu, yerine basit bir şekilde kilitlenir
- Destekleme ayakları, alanın kısıtlı olduğu sahalarda, güvenli ve sağlam bir sabitleme sağlar



Farklı pano kalınlıkları ve delik çapları için ok uçlu kendinden tespitli kablo bağı çeşitleri.

Uygulama aletleri için lütfen bakınız sayfa 442.

TİP	Çizim	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Delik Çapı (Ø)	Panel Kalınlığı	Malzeme	Renk	Ürün-No.
T18RSF		2,5	100,0	16,0	80	4,6 - 4,8	0,8 - 3,0	PA66HS	Naturel (NA)	111-85519
		2,5	100,0	16,0	80	4,6 - 4,8	0,8 - 3,0	PA66W	Siyah (BK)	111-85560
T50SSL5		4,6	135,0	27,0	200	6,1 - 6,5	0,5 - 2,7	PA66HS	Siyah (BK)	126-02204
		4,6	135,0	27,0	225	6,1 - 6,5	0,5 - 2,7	PA46	Gri (GY)	111-85395
		4,6	135,0	27,0	225	6,1 - 6,5	0,5 - 2,7	PA66	Naturel (NA)	111-85339
T50SL5		4,6	163,0	34,0	222	6,1 - 6,5	0,8 - 2,7	PA66HIRHS	Siyah (BK)	126-00005
		4,6	165,0	34,0	222	6,1 - 6,5	0,8 - 2,5	PA66HS	Siyah (BK)	126-00001
		4,6	165,0	34,0	222	6,1 - 6,5	0,8 - 2,7	PA66	Naturel (NA)	111-85369
T50SL6		4,6	165,0	34,0	225	6,3 - 7,5	0,5 - 2,5	PA66	Siyah (BK)	111-85460
T50SL7		4,6	165,0	34,0	225	6,9 - 7,1	0,8 - 2,5	PA66	Naturel (NA)	111-85479
T50SSFM		4,6	160,0	35,0	225	6,0 - 6,6	0,7 - 3,0	PA66	Naturel (NA)	111-85739
		4,6	160,0	35,0	225	6,0 - 6,6	0,7 - 3,0	PA66HS	Naturel (NA)	126-01104
		4,6	160,0	35,0	225	6,0 - 6,6	0,7 - 3,0	PA66HS	Siyah (BK)	126-00032
T50RSFM		4,7	205,0	45,0	225	6,0 - 6,6	0,7 - 3,0	PA66	Naturel (NA)	111-85729
T50SAH		4,6	160,0	25,0	225	6,0 - 6,6	0,7 - 3,0	PA66HS	Naturel (NA)	155-41102

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.