


### Kaynaklı Saplamlar için Tek Parça Kendinden Tespitli Kablo Bağı

- Yalıtıcı malzemeyi sabitleyecek plaka ile

#### Özellikleri ve Yararları

- Kablo bağı kafası daima belirlenmiş bir pozisyonda yerleştirilir
- El aletine ihtiyaç olmaksızın kolay montaj
- Bir kablo demeti sabitlenirken, izolasyon malzemelerinin yerinde kalması sağlanır

**Uygulama aletleri için  
lütfen bakınız sayfa 442.**



T50SOSSBH5E



Kafa tasarımı, ilaveten yumuşak malzemelerin sabitlenmesini sağlar.

| TİP         | Genişlik (W) | Uzunluk (L) | Max. Bağlama Çapı (Ø max) | N   | Saplama Ø | Malzeme | Renk       | Ürün-No.  |
|-------------|--------------|-------------|---------------------------|-----|-----------|---------|------------|-----------|
| T50SOSSBH5E | 4,6          | 166,4       | 35,0                      | 225 | 5,0       | PA66HS  | Siyah (BK) | 155-05701 |


Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

### Kaynaklı Saplamlar için, tek parça kendinden tespitli kablo bağı

- Saplama üzerinden kablo yönlendirilmesi için

#### Özellikleri ve Yararları

- Kablo bağı kafası daima belirlenmiş bir pozisyonda yerleştirilir
- El aletine ihtiyaç olmaksızın monte edilmesi kolay
- Demet, doğrudan doğruya panodan belirli bir mesafede kaynaklı bir saplama üzerinden çekilir.



T50SSBS50TE



T50SSBS50TE, kablo demetlerinin çok hassas bir şekilde yönlendirilmesine olanak verir.

| TİP          | Genişlik (W) | Uzunluk (L) | Max. Bağlama Çapı (Ø max) | N   | Saplama Ø | Malzeme | Renk       | Ürün-No.  |
|--------------|--------------|-------------|---------------------------|-----|-----------|---------|------------|-----------|
| T50SSBS50TE  | 4,0          | 160,0       | 35,0                      | 200 | 5,0       | PA66HS  | Siyah (BK) | 155-30602 |
| T50SSBS60T-E | 4,6          | 160,0       | 35,0                      | 200 | 6,0       | PA66HS  | Siyah (BK) | 157-00083 |

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Demetlenmiş kablo bağları, doğrudan doğruya kaynaklı saplama üzerine veya üstüne yerleştirilir, kaynaklı saplamanın uzunluğunun kılın yüksekliğini aşmamasına dikkat edilmelidir. Hasardan kaçınmak için azami 16.5mm gibi bir kaynaklı saplama uzunluğu öneriyoruz.