

Kaynaklı Saplamlar için Tek Parça Kendinden Tespitli Hareketli Kablo Bağları

- T50SOSWSP5E-2, 2 mm saplamlar için, tutucu yüksekliği 3.5 mm

Özellikleri ve Yararları

- Kablo bağı kafası daima belirlenmiş bir pozisyonda yerleştirilir
- Bir el aleti gerektirmeksizin kolay montaj
- 5 – 6 mm kadar bir yanıl ayarlama olanağı sağlar
- Yassı, istiflenebilir tasarım
- Çeşitli kablo demetlerinin birbirine paralel çekilmesi için



T50SOSWSP5E-2



T50SOSWSP5E, iki adet kendinden tespitli kablo bağı kullanarak paralel montaj.


TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Saplama Ø	Malzeme	Renk	Ürün-No.
T50SOSWSP5E-2	4,6	162,6	35,0	225	5,0	PA66HS	Siyah (BK)	133-00391

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.


- T50SOSSB5-High-E-C-CC, 5 ve 6 mm saplamlar için

Özellikleri ve Yararları

- Kablo bağı kafası daima belirlenmiş bir pozisyonda yerleştirilir
- Bir el aleti gerektirmeksizin kolay montaj
- 5 – 6 mm kadar bir yanıl ayarlama olanağı sağlar




T50SOSSB5-High-E-C-CC



T50SOSSB6HE



T50SOSSB5-High-E-C-CC.



T60ROSSBH6HEC

Uygulama aletleri için lütfen bakınız sayfa 442.

Malzeme özellikleri için lütfen bakınız sayfa 30.

TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Saplama Ø	Malzeme	Renk	Ürün-No.
T50SOSSB6HE	4,7	160,0	35,0	170	6,0	PA66HS	Siyah (BK)	155-46302
T50SOSSB5-High-E-C-CC	5,0	167,0	35,0	225	5,0, 6,0	PA66HS	Siyah (BK)	157-00037
T60ROSSBH6HEC	5,5	227,4	55,0	300	6,0	PA66HS	Siyah (BK)	157-00101

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.