

Kendinden yapışkanlı kroşeler için montaj talimatı ve genel bilgiler

HellermannTyton, kendiliğinden yapışan kaideler için iki farklı türde yapışkan kullanır: akrilat ve sentetik kauçuk. Bunlar, çalışma sıcaklığı ve yapışkanın ayrılma kuvveti bakımından farklılık gösterir. Sentetik kauçuk, mükemmel bir ilk yapışmaya sahiptir. Bu da hemen kullanılabilir olmasını sağlar. Akrilat yapışkan, daha düşük bir ilk yapışmaya sahiptir, dolayısıyla, kullanım öncesinde birkaç saat kadar beklemeye ihtiyaç duyulur fakat sentetik kauçuktan daha yüksek bir ayrılma kuvvetine sahiptir. Bu, aylar hatta yıllar süren kalıcı bir


yapışmaya olanak verir. Bu yapışkanları kullanmak için, yüzey kuru, tozdan, yağlardan, oksitlerden, ayırıcı maddelerden ve diğer kirlilerden arındırılmış olmalıdır. Bunun için izopropan/su (50/50) karışımı kullanılması önerilir. Temizlikten sonra yüzeyin tümüyle kurumasını bekleyiniz. Yapışkana dokunmamaya özen göstererek, kendinden yapışkanlı kaidenin arkasındaki koruyucu filmi çıkartınız. Parçayı, yüzeye yerleştireni ve birkaç saniye kadar sıkıca bastırınız.

YAPIŞKAN		Yapışkanın Çalışma Sıcaklığı
Poliüretan köpük bazlı akrilat	Akrilat	+105 °C'ye
Poliyeten köpük bazlı sentetik kauçuk	Sentetik kauçuk	-20 °C ila +50 °C -40 °C ila +60 °C
Akrilik köpük bazlı akrilat	mod. Akrilat	-40 °C ila +90 °C


Kullanım talimatı




1. Yüzey kuru ve toz, yağ, pas ve diğer yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yapıştırılacak yüzey temiz bir bez ve isopropanol/su (50/50) karışımıyla temizlenmelidir. Diğer uygun temizleyicileri kullanırken yüzeye zarar vermediklerinden ve kalıntı bırakmadıklarından emin olunuz.




2. Temizleme sonrası yüzeyin tamamen kurumasını bekleyiniz.



3. Koruyucu tabakayı çıkartınız ve yapışkan bölgeye dokunulmadığından emin olunuz.



4. Birkaç saniye boyunca tabana sıkıca bastırınız.



5. Yapışkanın cinsine göre, yapışkanın yüzeye tamamen bağlanabilmesi için birkaç dakika (sentetik kauçuk) veya birkaç saat (akrilat) bekleyiniz.

Kullandığınız yapışkan için, isteğiniz üzerine size güncel teknik veri sayfaları göndermekten memnun oluruz.