



Ok Uçlu Bant Klipsi

Başlangıçta otomotiv endüstrisi için tasarlanmış olan bu klipsler, pek çok endüstriyel alanda kabloların ve boruların basit ve kolay sabitlenmesi için yöntemler sunar.

Özellikleri ve Yararları

- Bir el aleti gerektirmeksizin kolay montaj
- Kablo bağı daima belirlenen bir pozisyonda yerleştirilir
- Ok ucu sayesinde yerine basit biçimde kilitlenir
- Disk, bağı çeşitli yönlerden gelen basınca göre ayarlar ve toz, kir ve su erişimini asgariye indirir
- ATS tespit parçaları, ATS3080 el aleti ile otomatik olarak bağlanabilir
- Kablo kroşeli olan çeşitler, montaj sonrasında kablo eklenmesine imkan verir



Soldan sağa: OmegaClip, köpük contalı Bant Klipsi ve LRJ1.

• Ok Uçlu Bant Klipsleri

TİP	Çizim	Uzunluk (L)	Delik Çapı (Ø)	Panel Kalınlığı	Malzeme	Renk	Ürün-No.
LRJ1		55,0	6,2 - 6,7	0,7 - 2,0	PA6	Siyah (BK)	151-08101
BCSFT6.5 16-3		55,0	6,3 - 6,7	2,3 - 3,5	PA66HIRHS	Siyah (BK)	151-00431
ATSBCSFT6.5		39,0	6,3 - 6,7	2,3 - 3,3	PA66HIRHS	Siyah (BK)	102-69066

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

• Ok Uçlu Bant Klipsi, contalı

TİP	Çizim	Uzunluk (L)	Delik Çapı (Ø)	Panel Kalınlığı	Malzeme	Renk	Ürün-No.
BCSFT6.5 16-3MD		55,0	6,3 - 6,7	1,5 - 3,0	PA66HIRHS	Siyah (BK)	155-11601
ATSBCSFT6.5-MD		39,0	6,3 - 6,7	2,0 - 3,0	PA66HIRHS	Siyah (BK)	102-69065

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

• İlave Kablo Kroşeli Bant Klipsleri

TİP	Çizim	Uzunluk (L)	Delik Çapı (Ø)	Panel Kalınlığı	Malzeme	Renk	Ürün-No.
OCTC1		60,0	-	-	PA66HIRHS	Siyah (BK)	151-00447
Halter SFT6.5		60,0	6,3 - 6,7	0,6 - 1,5	PA66HIRHS	Siyah (BK)	133-00067

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.