






Mesafeli Montaj için Ok Uçlu Bant Klipsi

Özellikleri ve Yararları

- Bir el aletine ihtiyaç duyulmaksızın kolay montaj
- Ok ucu sayesinde yerine basit bir şekilde kilitlenir
- Disk, bağı çeşitli yönlerden gelen basınca göre ayarlar ve toz, kir ve su erişimini asgariye indirir
- Oval delikler olan türleri, bükülmelere karşı koruma sağlar



SOC serisi, kablo gruplarının deliklerden belirli bir set mesafede döşenmesine olanak verir.

TİP	Çizim	Boy (L2)	Uzunluk (L)	Delik Çapı (Ø)	Panel Kalınlığı	Malzeme	Renk	Ürün-No.
CH20D6		20,0	50,0	6,4 - 7,0	0,6 - 1,4	PA66HS	Siyah (BK)	151-00077
CH20D7		20,0	50,0	6,4 - 7,0	0,8 - 1,6	PA66	Siyah (BK)	151-02600
STAND-OFF-CLIP-2		25,0	40,0	6,5 - 6,8	0,4 - 1,6	PA66HIRHS	Siyah (BK)	155-01600
STAND OFF CLIP		31,0	40,0	6,5 - 6,8	0,4 - 1,6	PA46	Gri (GY)	150-45398
		31,0	40,0	6,5 - 6,8	0,4 - 1,6	PA66HIRHS	Siyah (BK)	150-45397

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Kendinden Tespitli Hareketli Bant Klipsi

Özellikleri ve Yararları

- Bir el aleti gerektirmeksizin kolay montaj
- Yatay uzunluk toleransı dengelemesi
- Eğer delikler gövdeye uymuyor ise, veya demetlerin köşeleri dolanarak çekilmesi gerekiyorsa idealdir



• Ok Uçlu CHA1

Zor koşullarda bile hassas bir kablo çekimi için, pim uçlu kaideli ve uzunluk tolerans dengelemeli CHA2.

TİP	Çizim	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Delik Çapı (Ø)	Panel Kalınlığı	Malzeme	Renk	Ürün-No.
CHA1		6,0	54,0	6,3 - 7,0	0,5 - 1,2	PA66HS	Siyah (BK)	150-08110

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

• Pim Uçlu CHA2

TİP	Çizim	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Delik Çapı (Ø)	Panel Kalınlığı	Malzeme	Renk	Ürün-No.
CHA2		6,0	54,0	6,5 - 7,0	0,8 - 2,0	PA66	Siyah (BK)	151-02901

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.