



Pim Uçlu Bant Klipsleri, Mesafeli Montaj için


Başlangıçta otomotiv endüstrisi için tasarlanmış olan bu klipsler, pek çok endüstriyel alanda kabloların ve boruların basit ve kolay sabitlenmesi için yöntemler sunar.

Özellikleri ve Yararları

- Bir el aleti gerektirmeksizin kolay montaj
- Pim uçlu montaj klipsi, çeşitli kenar kalınlıklarında kullanılabilir
- Dış açılmış delikler içerisinde kullanım için ideal
- Disk deliği örterek içeriye, toz ve su girmesini önler
- Demetler deliğe belirli bir mesafeden geçer



COW Klipsin bant klipsi olarak kullanımı., COW Klips - bant klipsi olarak kullanımı.



TİP	Çizim	Boy (L2)	Uzunluk (L)	Delik Çapı (Ø)	Panel Kalınlığı	Malzeme	Renk	Ürün-No.
COW20DP7		20,0	42,0	6,3 - 7,0	0,8 - 4,5	PA66HS	Kahverengi (BN)	151-03100
COW30DP7		30,0	42,0	6,3 - 7,0	0,8 - 4,5	PA66	Siyah (BK)	151-03200
SOC4 M.FT6		20,0	55,0	6,5 - 7,0	0,7 - 5,1	PA66HIRHS	Siyah (BK)	155-30902
SOC5FT6LG		13,0	55,0	6,5 - 7,0	0,7 - 5,1	PA66HIRHS	Siyah (BK)	151-00074
SOC6		22,0	55,0	6,3 - 7,0	0,8 - 3,5	PA66HIRHS	Siyah (BK)	151-00023
SOC10405		20,0	55,0	6,3 - 6,7	0,7 - 3,5	PA66HIRHS	Siyah (BK)	151-00282
SOC3-FT6-LG.		30,0	12,0	6,4 - 7,1	0,8 - 6,0	PA66HIRHS	Siyah (BK)	155-19001
SOC7FT6		42,5	56,0	6,3 - 6,9	0,7 - 5,7	PA66HIRHSUV	Siyah (BK)	151-00629
SOC8FT6LG		30,0	40,0	6,5 - 7,0	0,7 - 5,8	PA66HIRHS	Siyah (BK)	151-00665

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.