


Kauçuk Makaron, PTFE

• FE

Örneğin yüksek performanslı hortum uygulamaları gibi, aktif akışkanlara direnç gereken, yüksek sıcaklıktaki uygulamalar için FE idealdir. FE makaron, kablo veya telleri kaplayarak sürtünmeden kaynaklanan hareketi azaltmak için de kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- PTFE'den imal edilmiş ince cidarlı kauçuk makaron
- Şeffaf ya da renkli
- Çok yüksek sıcaklık dayanımı
- Yüksek aşınma direnci
- Aktif kimyasallara karşı iyi direnç
- Rulolarda teslim edilir



PTFE makaron



PTFE makaron FE.

MALZEME	Poli tetra floro etilen (P-PTFE)
Çalışma Sıcaklığı	-65 °C ila +250 °C, aralıklı +350 °C
Dielektrik Dayanım	55 kV/mm, IEC 60684 P2'ye göre
Tutuşma Sınıfı	UL94 V0
Spesifikasyon	BS-2848 Tipi 6 250T, DEF STAN 59-15 Tip D6

RoHS ✓

TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Et Kalınlığı (WT)	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
FE3	0,33	0,20	500 m	Naturel (NA)	178-00005
FE4	0,38	0,25	500 m	Naturel (NA)	178-00012
FE5	0,51	0,25	500 m	Naturel (NA)	178-00020
FE9	0,89	0,25	500 m	Naturel (NA)	178-00056
FE10	1,02	0,30	500 m	Naturel (NA)	178-00068
FE11	1,14	0,30	500 m	Naturel (NA)	178-00083
FE15	1,58	0,30	500 m	Naturel (NA)	178-00119
FE19	1,91	0,30	250 m	Naturel (NA)	178-00143

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.