



Sabit erkek rakorlar

- HG-45 45° Açılı rakor, IP66

45° açılı erkek rakor.

Özellikleri ve Yararları

- Tek parçalı, hızlı takma
- Yüksek çekme dayanımı
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez
- Metrik rakorlar, kilitleme somunları ile birlikte verilir



HelaGuard HG-45 45° Açılı, IP66.

İstendiğinde UNEF ve NPT rakorları mevcuttur.
Lütfen bizimle temasa geçiniz!

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HG16-45-PG13	16	-	PG13.5	14,0	29	58	26	11	10 Adet	Siyah (BK)	166-23406
HG16-45-M20	16	M20	-	14,0	29	58	27	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-23400
HG21-45-PG16	21	-	PG16	14,0	32	61	27	11	10 Adet	Siyah (BK)	166-23408
HG21-45-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	61	26	11	10 Adet	Siyah (BK)	166-23407
HG21-45-M20	21	M20	-	14,0	32	61	27	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-23401
HG28-45-PG21	28	-	PG21	19,0	44	73	35	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-23409
HG28-45-M25	28	M25	-	19,0	44	73	32	15	10 Adet	Siyah (BK)	166-23402
HG34-45-PG29	34	-	PG29	24,5	51	81	44	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-23410
HG34-45-M32	34	M32	-	24,5	51	81	40	16	10 Adet	Siyah (BK)	166-23403
HG42-45-PG36	42	-	PG36	39,0	63	98	57	12	2 Adet	Siyah (BK)	166-23411
HG42-45-M50	42	M50	-	39,0	63	98	60	16	2 Adet	Siyah (BK)	166-23404
HG54-45-M50	54	M50	-	39,0	76	106	60	16	2 Adet	Siyah (BK)	166-23405

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.