



Sabit erkek rakorlar

- HGL-45 45° Açılı rakor, IP68

45° açılı erkek rakor, conta ve pul ile.

IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Tek parçalı, hızlı takma
- Yüksek çekme dayanımı
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez
- Metrik rakorlar, kilitleme somunları ile birlikte verilir



HelaGuard HGL-45 Contalı 45° Açılı, IP68.

**İstendiğinde UNEF ve NPT rakorları mevcuttur.
Lütfen bizimle temasa geçiniz!**

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Termoplastik Elastomer (TPE)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HGL16-45-PG13	16	-	PG13.5	14,0	29	58	26	11	10 Adet	Siyah (BK)	166-24006
HGL16-45-M20	16	M20	-	14,0	29	58	27	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-24000
HGL21-45-PG16	21	-	PG16	14,0	32	61	27	11	10 Adet	Siyah (BK)	166-24008
HGL21-45-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	61	26	11	10 Adet	Siyah (BK)	166-24007
HGL21-45-M20	21	M20	-	14,0	32	61	27	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-24001
HGL28-45-PG21	28	-	PG21	19,0	44	73	35	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-24009
HGL28-45-M25	28	M25	-	19,0	44	73	32	15	10 Adet	Siyah (BK)	166-24002
HGL34-45-PG29	34	-	PG29	24,5	51	81	44	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-24010
HGL34-45-M32	34	M32	-	24,5	51	81	40	16	10 Adet	Siyah (BK)	166-24003
HGL42-45-PG36	42	-	PG36	39,0	63	98	57	12	2 Adet	Siyah (BK)	166-24011
HGL42-45-M50	42	M50	-	39,0	63	98	60	16	2 Adet	Siyah (BK)	166-24004
HGL54-45-M50	54	M50	-	39,0	76	107	60	16	2 Adet	Siyah (BK)	166-24005

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.