



Döner, erkek rakorlar

- HGL-SM Düz Rakor, IP68

Düz, döner piring erkek rakor, contalı.

IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Tek parçalı, hızlı takma
- Yüksek çekme dayanımı
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HGL-SM Contalı Düz Döner Erkek Rakor, IP68.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Nikel Kaplı Piring (NPB), Termoplastik Elastomer (TPE)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF

RoHS

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü Rakor	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HGL13-SM-PG9	13	-	PG9	11,0	24	49	22	10	10 Adet	Siyah (BK)	166-21909
HGL13-SM-M16	13	M16	-	11,0	24	51	20	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-21900
HGL16-SM-PG9	16	-	PG9	11,0	29	50	22	10	10 Adet	Siyah (BK)	166-21910
HGL16-SM-PG11	16	-	PG11	11,0	29	52	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-21911
HGL16-SM-M16	16	M16	-	11,0	29	57	20	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-21901
HGL16-SM-M20	16	M20	-	14,5	29	57	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-21902
HGL21-SM-PG16	21	-	PG16	14,5	32	58	29	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-21913
HGL21-SM-PG13	21	-	PG13.5	14,5	32	55	24	10	10 Adet	Siyah (BK)	166-21912
HGL21-SM-M20	21	M20	-	14,5	32	57	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-21903
HGL28-SM-PG21	28	-	PG21	19,5	44	64	35	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-21914
HGL28-SM-M25	28	M25	-	19,5	44	62	29	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-21904
HGL34-SM-PG29	34	-	PG29	26,5	51	68	42	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-21915
HGL34-SM-M32	34	M32	-	26,5	51	67	38	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-21905
HGL42-SM-M40	42	M40	-	32,5	63	79	50	15	2 Adet	Siyah (BK)	166-21906
HGL54-SM-M50	54	M50	-	42,0	76	85	58	17	2 Adet	Siyah (BK)	166-21907

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.