



Döner, erkek rakorlar

- HG-90M 90° Açılı rakor, IP66

90° açılı, döner, piring erkek rakor.

Özellikleri ve Yararları

- Tek parçalı, hızlı takma
- Yüksek çekme dayanımı
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HG-90M 90° Açılı Döner Erkek Rakor, IP66.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Nikel Kaplı Piring (NPB)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü Rakor	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HG13-90M-PG9	13	-	PG9	10,5	24	58	22	10	10 Adet	Siyah (BK)	166-22509
HG13-90M-M16	13	M16	-	10,5	24	60	20	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-22500
HG16-90M-PG9	16	-	PG9	10,5	29	60	22	10	10 Adet	Siyah (BK)	166-22510
HG16-90M-PG11	16	-	PG11	10,5	29	62	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-22511
HG16-90M-M16	16	M16	-	10,5	29	62	20	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-22501
HG16-90M-M20	16	M20	-	14,0	29	64	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-22502
HG21-90M-PG16	21	-	PG16	14,0	32	67	29	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-22513
HG21-90M-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	64	24	10	10 Adet	Siyah (BK)	166-22512
HG21-90M-M20	21	M20	-	14,0	32	66	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-22503
HG28-90M-PG21	28	-	PG21	19,0	44	81	35	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-22514
HG28-90M-M25	28	M25	-	19,0	44	79	29	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-22504
HG34-90M-PG29	34	-	PG29	24,5	51	89	42	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-22515
HG34-90M-M32	34	M32	-	24,5	51	88	38	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-22505
HG42-90M-M40	42	M40	-	32,5	63	117	50	15	2 Adet	Siyah (BK)	166-22506
HG54-90M-M50	54	M50	-	39,0	76	124	58	17	2 Adet	Siyah (BK)	166-22507

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.