



Döner, erkek rakorlar

- HGL-90M 90° Açılı rakor, IP68

90° açılı, döner, piring erkek rakor, conta ve pul ile.

IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Tek parçalı, hızlı takma
- Yüksek çekme dayanımı
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HGL-90M Contalı 90° Açılı Döner Erkek Rakor, IP68.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Nikel Kaplı Piring (NPB), Termoplastik Elastomer (TPE)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF

RoHS

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü Rakor	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HGL13-90M-PG9	13	-	PG9	10,5	24	58	22	10	10 Adet	Siyah (BK)	166-23108
HGL13-90M-M16	13	M16	-	10,5	24	60	20	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-23100
HGL16-90M-PG9	16	-	PG9	10,5	29	60	22	10	10 Adet	Siyah (BK)	166-23109
HGL16-90M-PG11	16	-	PG11	10,5	29	62	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-23110
HGL16-90M-M16	16	M16	-	10,5	29	62	20	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-23101
HGL16-90M-M20	16	M20	-	14,0	29	64	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-23102
HGL21-90M-PG16	21	-	PG16	14,0	32	67	29	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-23112
HGL21-90M-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	64	24	10	10 Adet	Siyah (BK)	166-23111
HGL21-90M-M20	21	M20	-	14,0	32	66	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-23103
HGL28-90M-PG21	28	-	PG21	19,0	44	81	35	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23113
HGL28-90M-M25	28	M25	-	19,0	44	79	29	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-23104
HGL34-90M-PG29	34	-	PG29	24,5	51	89	42	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23114
HGL34-90M-M32	34	M32	-	24,5	51	88	38	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-23105
HGL42-90M-M40	42	M40	-	32,5	63	117	50	15	2 Adet	Siyah (BK)	166-23106
HGL54-90M-M50	54	M50	-	39,0	76	124	58	17	2 Adet	Siyah (BK)	166-23107

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.