



Döner, erkek rakorlar

- HG-45M 45° Açılı Rakor, IP66

45° açılı, döner, piring erkek rakor.

Özellikleri ve Yararları

- Tek parçalı, hızlı takma
- Yüksek çekme dayanımı
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HG-45M 45° Açılı Döner Erkek Rakor, IP66.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Nikel Kaplı Piring (NPB)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü Rakor	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HG16-45M-PG16	16	-	PG16	14,0	29	70	29	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-23707
HG16-45M-PG13	16	-	PG13.5	14,0	29	67	24	10	10 Adet	Siyah (BK)	166-23706
HG16-45M-M20	16	M20	-	14,0	29	69	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-23700
HG21-45M-PG16	21	-	PG16	14,0	32	77	29	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-23709
HG21-45M-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	74	24	10	10 Adet	Siyah (BK)	166-23708
HG21-45M-M20	21	M20	-	14,0	32	76	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-23701
HG28-45M-PG21	28	-	PG21	19,0	44	92	35	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23710
HG28-45M-M25	28	M25	-	19,0	44	90	29	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-23702
HG34-45M-PG29	34	-	PG29	24,5	51	99	42	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23711
HG34-45M-M32	34	M32	-	24,5	51	98	38	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-23703
HG42-45M-M50	42	M50	-	39,0	63	117	58	17	2 Adet	Siyah (BK)	166-23704
HG54-45M-M50	54	M50	-	39,0	76	137	58	17	2 Adet	Siyah (BK)	166-23705

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.