



Döner, erkek rakorlar

- HGL-45M 45° Açılı Rakor, IP68

45° açılı, döner, piring erkek rakor, conta ve pul ile.

IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Tek parçalı, hızlı takma
- Yüksek çekme dayanımı
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HGL-45M 45° Açılı Döner Erkek Rakor, IP68.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Nikel Kaplı Piring (NPB), Termoplastik Elastomer (TPE)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF



RoHS



TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü Rakor	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HGL16-45M-PG16	16	-	PG16	14,0	29	70	29	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-24307
HGL16-45M-PG13	16	-	PG13.5	14,0	29	67	24	10	10 Adet	Siyah (BK)	166-24306
HGL16-45M-M20	16	M20	-	14,0	29	69	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-24300
HGL21-45M-PG16	21	-	PG16	14,0	32	77	29	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-24309
HGL21-45M-PG13	21	-	PG13.5	14,0	32	74	24	10	10 Adet	Siyah (BK)	166-24308
HGL21-45M-M20	21	M20	-	14,0	32	76	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-24301
HGL28-45M-PG21	28	-	PG21	19,0	44	92	35	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-24310
HGL28-45M-M25	28	M25	-	19,0	44	90	29	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-24302
HGL34-45M-PG29	34	-	PG29	24,5	51	99	42	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-24311
HGL34-45M-M32	34	M32	-	24,5	51	98	38	13	10 Adet	Siyah (BK)	166-24303
HGL42-45M-M50	42	M50	-	39,0	63	117	58	17	2 Adet	Siyah (BK)	166-24304
HGL54-45M-M50	54	M50	-	39,0	76	137	58	17	2 Adet	Siyah (BK)	166-24305

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.