



Döner, dişi rakorlar

- HG-90F 90° Açılı rakor, IP66

90° açılı, döner, pirinç dişi rakor.

Özellikleri ve Yararları

- Tek parçalı, hızlı takma
- Yüksek çekme dayanımı
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HG-90F 90° Açılı Döner Dişi Rakor, IP66.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Nikel Kaplı Pirinç (NPB)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü Rakor	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HG13-90F-PG9	13	-	PG9	10,5	24	61	20	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-22608
HG13-90F-M16	13	M16	-	10,5	24	61	20	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-22600
HG16-90F-PG11	16	-	PG11	10,5	29	63	20	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-22610
HG16-90F-M16	16	M16	-	10,5	29	63	20	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-22601
HG16-90F-M20	16	M20	-	14,0	29	64	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-22602
HG21-90F-PG16	21	-	PG16	14,0	32	68	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-22611
HG21-90F-M20	21	M20	-	14,0	32	68	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-22603
HG28-90F-PG21	28	-	PG21	19,0	44	81	29	15	10 Adet	Siyah (BK)	166-22612
HG28-90F-M25	28	M25	-	19,0	44	81	29	15	10 Adet	Siyah (BK)	166-22604
HG34-90F-PG29	34	-	PG29	24,5	51	91	38	16	10 Adet	Siyah (BK)	166-22613
HG34-90F-M32	34	M32	-	24,5	51	91	38	16	10 Adet	Siyah (BK)	166-22605
HG42-90F-M40	42	M40	-	32,5	63	115	52	14	2 Adet	Siyah (BK)	166-22606
HG54-90F-M50	54	M50	-	39,0	76	117	52	14	2 Adet	Siyah (BK)	166-22607

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.