



Döner, dişi rakorlar

- HGL-90F 90° Açılı rakor, IP68

90° açılı, döner, piring dişi rakor, conta ve pul ile.

IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Tek parçalı, hızlı takma
- Yüksek çekme dayanımı
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HGL-90F Contalı 90° Açılı Döner Dişi Rakor, IP68.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Nikel Kaplı Piring (NPB), Termoplastik Elastomer (TPE)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF

RoHS

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü Rakor	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HGL13-90F-PG9	13	-	PG9	10,5	24	61	20	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23208
HGL13-90F-M16	13	M16	-	10,5	24	61	20	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23200
HGL16-90F-PG11	16	-	PG11	10,5	29	63	20	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23210
HGL16-90F-M16	16	M16	-	10,5	29	63	20	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23201
HGL16-90F-M20	16	M20	-	14,0	29	64	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23202
HGL21-90F-PG16	21	-	PG16	14,0	32	68	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23212
HGL21-90F-M20	21	M20	-	14,0	32	68	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23203
HGL28-90F-PG21	28	-	PG21	19,0	44	81	29	15	10 Adet	Siyah (BK)	166-23213
HGL28-90F-M25	28	M25	-	19,0	44	81	29	15	10 Adet	Siyah (BK)	166-23204
HGL34-90F-PG29	34	-	PG29	24,5	51	91	38	16	10 Adet	Siyah (BK)	166-23214
HGL34-90F-M32	34	M32	-	24,5	51	91	38	16	10 Adet	Siyah (BK)	166-23205
HGL42-90F-M40	42	M40	-	32,5	63	115	52	14	2 Adet	Siyah (BK)	166-23206
HGL54-90F-M50	54	M50	-	39,0	76	117	52	14	2 Adet	Siyah (BK)	166-23207

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.