



Döner, dişi rakorlar

- HG-45F 45° Açılı Rakor, IP66

45° açılı, döner, piring dişi rakor.

Özellikleri ve Yararları

- Tek parçalı, hızlı takma
- Yüksek çekme dayanımı
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



Helaguard HG-45F 45° Açılı Döner Dişi Rakor, IP66.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Nikel Kaplı Piring (NPB)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü Rakor	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HG16-45F-PG16	16	-	PG16	14,0	29	68	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23807
HG16-45F-M20	16	M20	-	14,0	29	68	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23800
HG21-45F-PG16	21	-	PG16	14,0	32	75	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23808
HG21-45F-M20	21	M20	-	14,0	32	75	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-23801
HG28-45F-PG21	28	-	PG21	19,0	44	88	29	15	10 Adet	Siyah (BK)	166-23809
HG28-45F-M25	28	M25	-	19,0	44	88	29	15	10 Adet	Siyah (BK)	166-23802
HG34-45F-PG29	34	-	PG29	24,5	51	99	38	16	10 Adet	Siyah (BK)	166-23810
HG34-45F-M32	34	M32	-	24,5	51	99	38	16	10 Adet	Siyah (BK)	166-23803
HG42-45F-M50	42	M50	-	39,0	63	115	52	14	2 Adet	Siyah (BK)	166-23804
HG54-45F-M50	54	M50	-	39,0	76	135	52	14	2 Adet	Siyah (BK)	166-23805

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.