



Döner, dişi rakorlar

- HGL-45F 45° Açılı Rakor, IP68

45° açılı, döner, piring dişi rakor, conta ve pul ile.
IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Tek parçalı, hızlı takma
- Yüksek çekme dayanımı
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HGL-45F 45° Açılı Döner Dişi Rakor, IP68.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Nikel Kaplı Piring (NPB), Termoplastik Elastomer (TPE)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü Rakor	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HGL16-45F-PG16	16	-	PG16	14,0	29	68	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-24407
HGL16-45F-M20	16	M20	-	14,0	29	68	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-24400
HGL21-45F-PG16	21	-	PG16	14,0	32	75	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-24408
HGL21-45F-M20	21	M20	-	14,0	32	75	24	14	10 Adet	Siyah (BK)	166-24401
HGL28-45F-PG21	28	-	PG21	19,0	44	88	29	15	10 Adet	Siyah (BK)	166-24409
HGL28-45F-M25	28	M25	-	19,0	44	88	29	15	10 Adet	Siyah (BK)	166-24402
HGL34-45F-PG29	34	-	PG29	24,5	51	99	38	16	10 Adet	Siyah (BK)	166-24410
HGL34-45F-M32	34	M32	-	24,5	51	99	38	16	10 Adet	Siyah (BK)	166-24403
HGL42-45F-M50	42	M50	-	39,0	63	115	52	14	2 Adet	Siyah (BK)	166-24404
HGL54-45F-M50	54	M50	-	39,0	76	135	52	14	2 Adet	Siyah (BK)	166-24405

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.