



Sünmezlik sağlayan kablo contalı rakor

- HG-SCG Düz rakor, IP66

Sünmezlik sağlayan kablo contalı düz rakor.

Özellikleri ve Yararları

- Sünmezlik sağlar
- IP68 ve IP69k kablo sızdırmazlığı
- Yüksek kopma kuvveti
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HG-SCG Düz Erkek Kablo Rakoru, IP66.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Nikel Kaplı Pirinç (NPB)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Kablo Ø	Dış Ø maks.	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü Rakor	Anahtar Ölçüsü Gövde	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HG13-SCG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	72	20	20	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-21500
HG16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	76	20	20	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-21501
HG16-SCG-M20	16	M20	7 - 13	29	82	24	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-21502
HG21-SCG-M20	21	M20	7 - 13	32	82	24	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-21503
HG28-SCG-M25	28	M25	9 - 17	44	90	29	29	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-21504
HG34-SCG-M32	34	M32	11 - 21	51	102	36	38	15	10 Adet	Siyah (BK)	166-21505
HG42-SCG-M40	42	M40	19 - 28	63	117	45	50	15	2 Adet	Siyah (BK)	166-21506
HG54-SCG-M50	54	M50	27 - 35	76	125	54	56	15	2 Adet	Siyah (BK)	166-21507

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

Koruyucu sızdırmazlığı temin açısından, kablo rakoru parçası ile spiral rakor arasındaki bağlantı üzerinde bir bağlantı sızdırmazı kullanılması tavsiye edilir.