



Sünmezlik Sağlayan Kablo Contalı Rakor

- HGL-90CG 90° açılı rakor, IP68

90° açılı, sünmezlik sağlayan kablo contalı rakor.

IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Sünmezlik sağlar
- IP68 ve IP69k kablo sızdırmazlığı
- Yüksek çekme dayanımı
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HGL-90CG 90° Erkek Kablo Rakoru, IP68.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Nikel Kaplı Pirinç (NPB), Termoplastik Elastomer (TPE)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF

RoHS

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Kablo Ø	Dış Ø maks.	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü Rakor	Anahtar Ölçüsü Gövde	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HGL13-90CG-M16	13	M16	4,5 - 10	24	81	20	20	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-22701
HGL16-90CG-M16	16	M16	4,5 - 10	29	86	20	20	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-22702
HGL16-90CG-M20	16	M20	7 - 13	29	91	24	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-22703
HGL21-90CG-M20	21	M20	7 - 13	32	93	24	24	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-22704
HGL28-90CG-M25	28	M25	9 - 17	44	107	29	29	12	10 Adet	Siyah (BK)	166-22705
HGL34-90CG-M32	34	M32	11 - 21	51	125	36	38	15	10 Adet	Siyah (BK)	166-22706
HGL42-90CG-M40	42	M40	19 - 28	63	140	45	50	15	2 Adet	Siyah (BK)	166-22707
HGL54-90CG-M50	54	M50	27 - 35	76	146	54	56	15	2 Adet	Siyah (BK)	166-22708

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

Koruyucu sızdırmazlığı temin açısından, kablo rakoru parçası ile spiral rakor arasındaki bağlantı üzerinde bir bağlantı sızdırmazı kullanılması tavsiye edilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.