



Konektörler, redüktörler ve bağlantı parçaları

- HG-T T-Konektör, IP66

Özellikleri ve Yararları

- Hızlı geçmeli T-formunda konektör
- Açılabilir kontrol kapağı içerir
- Yüksek kopma kuvveti
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HG-T, T-Konektör, IP66.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal çaptan itibaren	Nominal çapa kadar	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Genişlik (W)	Yükseklik (H)	Delik Çapı (Ø)	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HG16-T	16	16	14,0	33	96	62	6,2	5 Adet	Siyah (BK)	166-24800
HG20-T	20	20	19,0	34	99	63	6,2	3 Adet	Siyah (BK)	166-24801
HG21-T	21	21	19,0	34	99	63	6,2	3 Adet	Siyah (BK)	166-24802
HG28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 Adet	Siyah (BK)	166-24803
HG34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 Adet	Siyah (BK)	166-24804
HG42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	1 Adet	Siyah (BK)	166-24805

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.