



Konektörler, redüktörler ve bağlantı parçaları

• HGL-T T-Konektör, IP68

Spiral contaları ile T-konektör

IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Hızlı geçmeli T-formunda konektör
- Açılabilir kontrol kapağı içerir
- Yüksek kopma kuvveti
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HGL-T, Contalı T-Konektör.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Termoplastik Elastomer (TPE)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF

RoHS

TİP	Nominal çaptan itibaren	Nominal çapa kadar	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Genişlik (W)	Yükseklik (H)	Delik Çapı (Ø)	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HGL16-T	16	16	14	33	96	62	6,2	5 Adet	Siyah (BK)	166-24900
HGL21-T	21	21	19	34	99	63	6,2	3 Adet	Siyah (BK)	166-24901
HGL28-T	28	28	25,0	45	125	87	6,0	3 Adet	Siyah (BK)	166-24902
HGL34-T	34	34	33,0	48	130	91	7,2	2 Adet	Siyah (BK)	166-24903
HGL42-T	42	42	41,0	55	150	110	7,2	2 Adet	Siyah (BK)	166-24904

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.