



Konektörler, redüktörler ve bağlantı parçaları

- HG-Y Y-Konektör, IP66

Özellikleri ve Yararları

- Hızlı geçmeli Y-formunda konektör
- Yüksek kopma kuvveti
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HG-Y, IP66.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal çaptan itibaren	Nominal çapa kadar	Genişlik (W)	Yükseklik (H)	Delik Çapı (Ø)	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HG16-Y13	16	13	49	77	4,0	5 Adet	Siyah (BK)	166-25801
HG21-Y16	21	16	59	89	5,0	3 Adet	Siyah (BK)	166-25802
HG28-Y21	28	21	67	93	6,0	3 Adet	Siyah (BK)	166-25803
HG34-Y28	34	28	90	116	6,5	2 Adet	Siyah (BK)	166-25804

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
İstendiğinde gri renk mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.