



Konektörler, redüktörler ve bağlantı parçaları

• HGL-Y Y-Konektör, IP68

IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Hızlı geçmeli Y-formunda konektör
- Yüksek kopma kuvveti
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HelaGuard HGL-Y, Contali.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Termoplastik Elastomer (TPE)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Tutuşma Sınıfı	UL94 V2
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF

RoHS

TİP	Nominal çaptan itibaren	Nominal çapa kadar	Genişlik (W)	Yükseklik (H)	Delik Çapı (Ø)	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HGL16-Y13	16	13	49	77	4,0	5 Adet	Siyah (BK)	166-25901
HGL21-Y16	21	16	59	89	5,0	3 Adet	Siyah (BK)	166-25902
HGL28-Y21	28	21	67	93	6,0	3 Adet	Siyah (BK)	166-25903
HGL34-Y28	34	28	90	116	6,5	2 Adet	Siyah (BK)	166-25904

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.