



Konektörler, redüktörler ve bağlantı parçaları

- HG-R Redüktör, IP66

Özellikleri ve Yararları

- Konektör ölçüsünü daha küçük ebatta spirallere bağlanacak şekilde küçültür
- T-Konektör ve Y-Konektörlerle birlikte kullanılır
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda dirençlidir
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HG-R Redüktör.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Spesifikasyon	UL-Uyumlu

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal çaptan itibaren	Nominal çapa kadar	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HG13-R16	16	13	11,7	24	5 Adet	Siyah (BK)	166-25000
HG13-R21	21	13	11,7	24	5 Adet	Siyah (BK)	166-25001
HG16-R21	21	16	14,5	29	5 Adet	Siyah (BK)	166-25002
HG16-R34	34	16	14,5	29	5 Adet	Siyah (BK)	166-25005
HG21-R28	28	21	17,5	32	5 Adet	Siyah (BK)	166-25004
HG21-R34	34	21	17,5	32	5 Adet	Siyah (BK)	166-25007
HG21-R42	42	21	17,5	32	5 Adet	Siyah (BK)	166-25010
HG25-R28	28	25	22,5	39	5 Adet	Siyah (BK)	166-25003
HG28-R34	34	28	25,7	44	5 Adet	Siyah (BK)	166-25006
HG28-R42	42	28	25,7	44	5 Adet	Siyah (BK)	166-25009
HG34-R42	42	34	31,5	51	5 Adet	Siyah (BK)	166-25008

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.