



Konektörler, redüktörler ve bağlantı parçaları

- HGL-R Redüktör, IP68

Özellikleri ve Yararları

- Daha küçük ebatla spirallere bağlanacak konektör ebadının küçültülmesi
- T-Konektör ve Y-Konektörlerle birlikte kullanılır
- Solventlere ve yağlara yüksek oranda direnç
- Halojen, kükürt ve fosfor içermez



HGL-R Contalı Redüktör, IP68.

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Termoplastik Elastomer (TPE)
Çalışma Sıcaklığı	-50 °C ila +135 °C
Spesifikasyon	UL-Uyumlu



TİP	Nominal çaptan itibaren	Nominal çapa kadar	Min. Delik Boyutu	Dış Ø maks.	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
HGL13-R16	16	13	11,7	24	5 Adet	Siyah (BK)	166-25100
HGL16-R21	21	16	14,5	29	5 Adet	Siyah (BK)	166-25101
HGL16-R28	28	16	14,5	29	5 Adet	Siyah (BK)	166-25103
HGL16-R34	34	16	14,5	29	5 Adet	Siyah (BK)	166-25106
HGL21-R28	28	21	17,5	32	5 Adet	Siyah (BK)	166-25102
HGL21-R34	34	21	17,5	32	5 Adet	Siyah (BK)	166-25105
HGL21-R42	42	21	17,5	32	5 Adet	Siyah (BK)	166-25109
HGL28-R34	34	28	25,7	44	5 Adet	Siyah (BK)	166-25104
HGL28-R42	42	28	25,7	44	5 Adet	Siyah (BK)	166-25108
HGL34-R42	42	34	31,5	51	5 Adet	Siyah (BK)	166-25107

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.