



Plastik Kaplamalı Çelik Spiraller

- PCS Galvanize Çelik Spiral, PVC Kaplamalı

TİP	Nominal Ø	Dış Ø (OD)	İç Ø D2	Bükülme Yarıçapı	Ağırlık (gr/mt)	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
PCS10	10	10,1	6,8	25	140	10 m	Gri (GY)	166-30722
PCS12	12	14,2	10,2	30	143	10 m	Gri (GY)	166-30723
PCS16	16	17,0	13,0	40	196	10 m	Gri (GY)	166-30724
PCS20	20	21,6	16,9	45	345	10 m	Gri (GY)	166-30725
PCS25	25	26,0	21,1	55	411	10 m	Gri (GY)	166-30726
PCS32	32	34,0	28,1	60	560	10 m	Gri (GY)	166-30727
PCS40	40	44,2	37,6	80	719	10 m	Gri (GY)	166-30728
PCS50	50	55,0	48,4	90	1.052	10 m	Gri (GY)	166-30729
PCS63	63	64,5	57,5	115	1.091	10 m	Gri (GY)	166-30730
PCS75	75	79,2	70,0	150	1.459	10 m	Gri (GY)	166-30731

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Diğer rulo boyları mevcuttur. ;Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

Plastik Kaplamalı Çelik Spiraller

- NCS Galvanize çelik spiral, PA6 Kaplamalı

PA6 elastomer kaplı esnek galvanize çelik spiraller, yüksek sıcaklıklara, asitlere ve solventlere direnç gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel direnç
- Yüksek aşınma direnci
- Yüksek sıkma, gerilme ve darbe dayanımı
- Çok esnek
- Asitlere ve alkalilere karşı mükemmel direnç
- Kimyasal maddelere karşı mükemmel direnç



HelaGuard NCS galvanize çelik spiral, daha yüksek sıcaklıklara ve asitlere, solventlere daha yüksek direnç için PA kaplamalı.

MALZEME	Galvanize Çelik (GS), Poliamid 6.6 (PA66)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +120 °C

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Dış Ø (OD)	İç Ø D2	Bükülme Yarıçapı	Ağırlık (gr/mt)	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
NCS16	16	17,1	12,9	40	174	25 m	Siyah (BK)	166-30801
NCS20	20	21,6	16,8	45	345	25 m	Siyah (BK)	166-30802
NCS25	25	26,0	20,9	55	411	25 m	Siyah (BK)	166-30803
NCS32	32	34,0	27,8	60	510	10 m	Siyah (BK)	166-30800

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Diğer rulo boyları mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.