



Plastik kaplamalı çelik spiraller için rakorlar

- PCS-PC Düz delik konektör, IP54

Düz delikli konektör, nikel-kaplı piring.

Özellikleri ve Yararları

- Vida dışsız, iki parçalı rakor
- Bir kilitleme aracı olarak görev yapar
- Gövde, spirale, girişin karşı tarafından tespit edilmiştir
- Düz bir giriş temin eder



HelaGuard PCS-PC Düz Delikli Konektör.

MALZEME	Nikel Kaplı Piring (NPB)
Çalışma Sıcaklığı	-100 °C ila +300 °C

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Min. Delik Boyutu	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
PCS10-PC	10	5,6	15,0	13	10 Adet	Metal (ML)	166-31200
PCS12-PC	12	8,5	15,5	17	10 Adet	Metal (ML)	166-31201
PCS16-PC	16	11,5	20,0	20	10 Adet	Metal (ML)	166-31202
PCS20-PC	20	15,3	16,5	24	10 Adet	Metal (ML)	166-31203
PCS25-PC	25	19,1	20,5	29	10 Adet	Metal (ML)	166-31204
PCS32-PC	32	26,2	23,5	38	2 Adet	Metal (ML)	166-31205
PCS40-PC	40	34,2	24,8	48	2 Adet	Metal (ML)	166-31206
PCS50-PC	50	44,8	30,0	58	1 Adet	Metal (ML)	166-31207
PCS63-PC	63	54,5	33,5	70	1 Adet	Metal (ML)	166-31208
PCS75-PC	75	66,5	42,0	84	1 Adet	Metal (ML)	166-31209

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.