



Plastik kaplamalı çelik spiraller için rakorlar

- PCS-FMC sabit sıkma rakoru, IP65

Nikel kaplı pirinç erkek rakor IP65

Özellikleri ve Yararları

- Elastomer contalı birden fazla parçalı sıkma rakoru
- Mükemmel çekme dayanımı sağlar
- Bağlantı rakoru sıkılana kadar döndürülerek, kilitlemeler veya vida dişli girişler için kullanılabilir



Helaguard PCS-FMC Sıkma Rakoru.

MALZEME	Nikel Kaplı Pirinç (NPB), Termoplastik Elastomer (TPE)	Nikel Kaplı Pirinç (NPB), Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +135 °C	

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Rakor Ölçüsü (PG)	Min. Delik Boyutu	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü Somun	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
PCS10-FMC-M12	10	M12	-	5,6	29,8	20	20	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31400
PCS12-FMC-M16	12	M16	-	8,6	29,8	20	22	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31401
PCS16-FMC-PG11	16	-	PG11	11,5	31,0	24	26	10,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31409
PCS16-FMC-M16	16	M16	-	11,5	33,0	24	26	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31402
PCS16-FMC-M20	16	M20	-	11,5	33,0	24	26	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31403
PCS20-FMC-PG16	20	-	PG16	15,3	32,5	26	29	11,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31410
PCS20-FMC-M20	20	M20	-	15,3	33,5	26	29	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31404
PCS25-FMC-PG21	25	-	PG21	19,1	38,5	33	35	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31411
PCS25-FMC-M25	25	M25	-	19,1	40,5	33	35	14,0	10 Adet	Metal (ML)	166-31405
PCS32-FMC-PG29	32	-	PG29	26,0	42,8	40	42	12,0	2 Adet	Metal (ML)	166-31412
PCS32-FMC-M32	32	M32	-	26,0	45,8	40	42	15,0	2 Adet	Metal (ML)	166-31406
PCS40-FMC-PG36	40	-	PG36	34,6	43,5	58	58	12,0	2 Adet	Metal (ML)	166-31415
PCS40-FMC-M40	40	M40	-	34,6	47,5	56	58	16,0	2 Adet	Metal (ML)	166-31407
PCS50-FMC-M50	50	M50	-	44,7	51,0	70	70	16,0	1 Adet	Metal (ML)	166-31408

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.