



### Plastik kaplamalı çelik spiraller için rakorlar

- PCS-SMC döner sıkma rakoru, IP65

Nikel kaplı piring erkek rakor IP65

#### Özellikleri ve Yararları

- Elastomer contalı birden fazla parçalı sıkma rakoru
- Mükemmel çekme dayanımı sağlar
- Erkek rakor, sıkıldıktan sonra bile ana gövde etrafında dönebilir.

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>MALZEME</b>           | Nikel Kaplı Piring (NPB),<br>Poliamid 6 (PA6) |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b> | -40 °C ila +135 °C                            |

HF ✓

RoHS ✓

Helaguard PCS-SMC Döner Sıkma Rakoru.



| TİP           | Nominal Ø | Rakor Ölçüsü | Min. Delik Boyutu | Uzunluk (L) | Anahtar Ölçüsü | Anahtar Ölçüsü Rakor | Anahtar Ölçüsü Somun | Rakor Uzunluğu | Ambalaj Miktarı | Renk       | Ürün-No.  |
|---------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| PCS12-SMC-M16 | 12        | M16          | 8,6               | 39,0        | 20             | 20                   | 22                   | 10,0           | 10 Adet         | Metal (ML) | 166-31500 |
| PCS16-SMC-M16 | 16        | M16          | 11,5              | 40,9        | 24             | 24                   | 26                   | 10,0           | 10 Adet         | Metal (ML) | 166-31501 |
| PCS16-SMC-M20 | 16        | M20          | 11,5              | 41,0        | 24             | 24                   | 26                   | 10,0           | 10 Adet         | Metal (ML) | 166-31502 |
| PCS20-SMC-M20 | 20        | M20          | 15,3              | 41,8        | 26             | 26                   | 29                   | 10,0           | 10 Adet         | Metal (ML) | 166-31503 |
| PCS25-SMC-M25 | 25        | M25          | 19,1              | 50,7        | 33             | 29                   | 35                   | 12,0           | 10 Adet         | Metal (ML) | 166-31504 |
| PCS32-SMC-M32 | 32        | M32          | 26,0              | 56,9        | 40             | 38                   | 42                   | 13,0           | 2 Adet          | Metal (ML) | 166-31505 |

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.  
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

### Plastik kaplamalı çelik spiraller için rakorlar

- PCS-90FMC 90° Açılı sıkma rakoru, IP65

Nikel kaplı piring erkek rakor IP 65

#### Özellikleri ve Yararları

- Elastomer contalı birden fazla parçalı 90° sıkma rakoru
- Mükemmel çekme dayanımı sağlar

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>MALZEME</b>           | Nikel Kaplı Piring (NPB),<br>Poliamid 6 (PA6) |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b> | -40 °C ila +135 °C                            |

HF ✓

RoHS ✓

Helaguard PCS-90FMC 90° Açılı Sıkma Rakoru.



| TİP             | Nominal Ø | Rakor Ölçüsü | Min. Delik Boyutu | Anahtar Ölçüsü | Anahtar Ölçüsü Somun | Rakor Uzunluğu | Ambalaj Miktarı | Renk       | Ürün-No.  |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| PCS12-90FMC-M16 | 12        | M16          | 8,6               | 20             | 22                   | 10,0           | 10 Adet         | Metal (ML) | 166-31601 |
| PCS16-90FMC-M16 | 16        | M16          | 11,5              | 20             | 26                   | 10,0           | 10 Adet         | Metal (ML) | 166-31602 |
| PCS16-90FMC-M20 | 16        | M20          | 11,5              | 24             | 26                   | 13,0           | 10 Adet         | Metal (ML) | 166-31603 |
| PCS20-90FMC-M20 | 20        | M20          | 15,3              | 24             | 29                   | 13,0           | 10 Adet         | Metal (ML) | 166-31604 |
| PCS25-90FMC-M25 | 25        | M25          | 19,1              | 30             | 35                   | 14,0           | 10 Adet         | Metal (ML) | 166-31605 |
| PCS32-90FMC-M32 | 32        | M32          | 26,0              | 36             | 42                   | 15,0           | 2 Adet          | Metal (ML) | 166-31606 |

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.  
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.