



Plastik kaplamalı çelik spiraller için rakorlar

- PCS-PCS sıkma ara parçası, IP65

Nikel kaplı piring

IP65 gereklerini karşılar.

Özellikleri ve Yararları

- Poliamid contalı birden fazla parçalı sıkma ara parçası
- İki spirali birleştirir
- Mükemmel çekme dayanımı sağlar

MALZEME	Nikel Kaplı Piring (NPB), Poliamid 6 (PA6)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +135 °C



Helaguard PCS-PCC Sıkmalı Ara Parça.

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Min. Delik Boyutu	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü Somun	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
PCS20-PCS20	20	15,3	39,5	26	29	10 Adet	Metal (ML)	166-31700
PCS25-PCS25	25	19,1	46,9	33	35	10 Adet	Metal (ML)	166-31701

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

Plastik kaplamalı çelik spiraller için rakorlar

- PCS-SCG Düz rakor, IP65

Nikel kaplı piring erkek rakor. IP65

Özellikleri ve Yararları

- Elastomer contalı birden fazla parçalı sıkma rakoru
- Güçlü sünmezlik fonksiyonu
- IP68 ve IP69k kablo sızdırmazlığı
- Mükemmel çekme dayanımı sağlar

MALZEME	Poliamid 6.6 (PA66), Nikel Kaplı Piring (NPB), Termoplastik Elastomer (TPE)
Çalışma Sıcaklığı	-40 °C ila +135 °C



PSC-SCG Sünmezlik Sağlayan ve Kablo Contalı Sıkma Rakoru.

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Rakor Ölçüsü	Kablo Ø	Uzunluk (L)	Anahtar Ölçüsü	Anahtar Ölçüsü Gövde	Anahtar Ölçüsü Somun	Rakor Uzunluğu	Ambalaj Miktarı	Renk	Ürün-No.
PCS16-SCG-M16	16	M16	4,5 - 10	55	20	22	26	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-36101
PCS20-SCG-M20	20	M20	7 - 13	58	24	26	29	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-36102
PCS25-SCG-M25	25	M25	9 - 17	65	29	33	35	12,0	10 Adet	Metal (ML)	166-36103
PCS32-SCG-M32	32	M32	11 - 21	78	36	40	42	15,0	2 Adet	Metal (ML)	166-36104

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

Koruyucu sızdırmazlığı temin açısından, kablo rakoru parçası ile spiral rakor arasındaki bağlantı üzerinde bir bağlantı sızdırmazı kullanılması tavsiye edilir.