



Sızdırmaz kaplamalı çelik spiraller

- LTS Galvanized çelik spiral, PVC kaplamalı

Pürüzsüz, Sıvı-geçirmez PVC kaplamalı esnek galvanize çelik spiral. LTS-rakorları ile birlikte, IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar. LTS, sıvı-sızdırmazlığının bir gereklilik olduğu bina dışı montajlar ve makine el aletlerinde kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Sıvı-sızdırmaz (LTS rakorla IP68 ve IP69k)
- Yüksek sıkma, çekme ve darbe dayanımı
- İyi esneklik
- Büküldüğünde buruşmayan pürüzsüz dış yüzey
- Asitlere, petrole, yağlara ve greslere karşı iyi dirence sahip
- UV-dirençli, dış kullanım için uygun
- Renk: siyah



HelaGuard LTS.

Poliüretan (PU) kılıflı sıvı-sızdırmaz spiraller de mevcuttur.

MALZEME	Galvanize Çelik (GS), Polivinilklorid (PVC)
Çalışma Sıcaklığı	-20 °C ila +105 °C
Spesifikasyon	Lloyd's Register

RoHS ✓



HelaGuard LTS galvanize çelik spiral, pürüzsüz, sıvı-geçirmez PVC kaplaması ile dış saha uygulamaları için idealdir.

TİP	Nominal Ø	ABD Ticari Boyut (")	Dış Ø (OD)	İç Ø D2	Bükülme Yarıçapı	Ağırlık (gr/mt)	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
LTS10	10	1/4	11,8	7,0	35	185	50 m	Siyah (BK)	166-31900
LTS12	12	5/16	14,2	10,0	40	203	25 m	Siyah (BK)	166-31901
LTS16	16	3/8	17,8	12,6	45	311	25 m	Gri (GY)	166-31917
	16	3/8	17,8	12,6	45	311	25 m	Siyah (BK)	166-31902
LTS20	20	1/2	21,1	16,0	65	407	25 m	Gri (GY)	166-31918
	20	1/2	21,1	16,0	65	407	25 m	Siyah (BK)	166-31903
LTS25	25	3/4	26,4	21,1	100	503	25 m	Gri (GY)	166-31919
	25	3/4	26,4	21,1	100	503	25 m	Siyah (BK)	166-31904
LTS32	32	1	33,1	26,5	135	732	25 m	Gri (GY)	166-31921
	32	1	33,1	26,5	135	732	25 m	Siyah (BK)	166-31905
LTS40	40	1 1/4	41,8	35,4	175	885	25 m	Gri (GY)	166-31927
	40	1 1/4	41,8	35,4	175	885	25 m	Siyah (BK)	166-31906
LTS50	50	1 1/2	47,9	40,4	230	1.240	25 m	Siyah (BK)	166-31907
LTS63	63	2	59,7	51,6	280	1.470	10 m	Siyah (BK)	166-31908

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Diğer rulo boyları mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.