



Sızdırmaz kaplamalı çelik spiraller

- LTSH Galvanize çelik spiral, termoplastik kaplamalı

Pürüzsüz, alev geciktirici termoplastik kaplamalı esnek galvanize çelik spiral. LTS-rakorları ile birlikte, IP66, IP67, IP68 ve IP69k gerekliliklerini karşılar. LTSH, alev geciktiriciliği veya düşük ya da yüksek sıcaklık direncinin gerekli olduğu yerlerde makine gereçleri ya da dış saha uygulamalarında kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Likit-sızdırmaz (LTS rakorla IP68 ve IP69k)
- Alev geciktirici
- Yüksek sıkma, çekme ve darbe dayanımı
- İyi esneklik
- Büküldüğünde buruşmayan pürüzsüz dış yüzey
- Asitlere, petrole, yağlara ve greslere karşı iyi dirence sahip
- UV-dirençli, dış kullanım için uygun
- Renk: siyah



HelaGuard LTSH.



HelaGuard LTSH galvanize çelik spiral, pürüzsüz, sıvı-sızdırmaz termoplastik kauçuk kaplamasıyla yağlara, greslere, petrole, asitlere ve UV ışınlarına karşı çok iyi direnç sağlar.

MALZEME	Galvanize Çelik (GS), Termoplastik Kauçuk (TPR)
Çalışma Sıcaklığı	-60 °C ila +150 °C

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	ABD Ticari Boyut (")	Dış Ø (OD)	İç Ø D2	Bükülme Yarıçapı	Ağırlık (gr/mt)	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
LTSH12	12	5/16	14,2	10,0	40	203	25 m	Siyah (BK)	166-32001
LTSH16	16	3/8	17,8	12,6	45	311	25 m	Siyah (BK)	166-32002
LTSH20	20	1/2	21,1	16,0	65	407	25 m	Siyah (BK)	166-32003
LTSH25	25	3/4	26,4	21,1	100	445	25 m	Siyah (BK)	166-32004
LTSH32	32	1	33,1	26,5	135	666	25 m	Siyah (BK)	166-32005
LTSH40	40	1 1/4	41,8	35,4	175	793	10 m	Siyah (BK)	166-32006
LTSH50	50	1 1/2	47,9	40,4	230	1.071	10 m	Siyah (BK)	166-32007

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Diğer rulo boyları mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.