



Sızdırmaz kaplamalı çelik spiraller

- LTSUL, Galvanize çelik spiral, PVC kaplamalı, UL sertifikalı

Esnek galvanize çelik spiral, (40mm'ye kadar) bakır bağlantı şeritli ve pürüzsüz, yağa dayanıklı pvc kaplamalıdır. LTS rakorlarıyla IP66, IP67, IP68 ve IP69k sızdırmazlık seviyelerini karşılar. LTSUL, UL sertifikası istenilen makine parçalarında ve dış saha tesisatlarında kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Likit-sızdırmaz (LTS rakorla IP68 ve IP69k)
- UL-sertifikalı olup, CSA onaylıdır
- Yüksek sıkma, çekme ve darbe dayanımı
- İyi esneklik
- Büküldüğünde buruşmayan pürüzsüz dış yüzey
- Asitlere, petrole, yağlara ve greslere karşı iyi dirence sahip
- UV-dirençli, dış kullanım için uygun
- Renk: siyah



HelaGuard LTSUL.



HelaGuard LTSUL galvanize çelik spiral, PVC Kaplı olup, UL sertifikalıdır ve tipik olarak sondaj platformlarında kullanılır.

MALZEME	Galvanize Çelik (GS) , Polivinilklorid (PVC) , Bakır (CU)
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C ila +75 °C
Spesifikasyon	CSA, UL Sertifikalı

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	ABD Ticari Boyut (")	Dış Ø (OD)	İç Ø D2	Bükülme Yarıçapı	Ağırlık (gr/mt)	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
LTSUL16	16	3/8	17,8	12,6	50	432	25 m	Siyah (BK)	166-32100
LTSUL20	20	1/2	21,1	16,0	90	477	25 m	Siyah (BK)	166-32101
LTSUL25	25	3/4	26,4	21,1	110	789	25 m	Siyah (BK)	166-32102
LTSUL32	32	1	33,1	26,5	140	1.221	15 m	Siyah (BK)	166-32103
LTSUL40	40	1 1/4	41,8	35,4	180	1.519	15 m	Siyah (BK)	166-32104
LTSUL50	50	1 1/2	47,9	40,4	230	1.846	15 m	Siyah (BK)	166-32105
LTSUL63	63	2	59,7	51,6	280	2.159	15 m	Siyah (BK)	166-32106

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Diğer rulo boyları mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.